



Hose Guard

HOSES NOT FOR USE WITH STEAM

Alle SuperKlean-Schläuche sind flexibel, von geringem Gewicht, preisgünstig, haltbar und sicher. Sie werden mit den von Ihnen benötigten drehbaren Endadaptern für Düsen und den dreiteiligen Adaptern für Mischer geliefert. Die Schläuche sind in den Längen 600 mm, 1300 mm, 1900 mm und 2540 mm erhältlich, können aber auch auf Wunsch des Kunden um jeweils 600 mm verlängert werden. Das SuperKlean Angebot enthält eine Vielzahl von Schlauchkonstruktionen. Nachstehend finden Sie weitere Informationen.

**Nicht für den Gebrauch mit Dampf bestimmt**

Teile-nummer	Innen-durchmesser	max. Druck	Überzug-farbe	Überzug-material	Schlauch-material	Ver-stärkung
<b>UW</b>	1/2" & 3/4"	17 bar	weiß	glatt EPDM	EPDM	Spiralen aus 4 Polyester-fäden
<b>UB</b>	1/2", 5/8", & 3/4"	17 bar	schwarz	glatt EPDM	EPDM	Spiralen aus 4 Polyester-fäden
<b>UR</b>	1/2" & 3/4"	20 bar	rot	glatt Nitril	Nitril	Spiralen aus 2 Polyester-fäden
<b>UY</b>	3/4"	27 bar	gelb	glatt Nitril	Nitril	Spiralen aus 2 Polyester-fäden
<b>UBS</b>	5/8"	17 bar	schwarz	umwickeltes Neopren	Chlor-Butyl	Textil-umflechtung aus einem Faden
<b>UWS</b>	5/8"	17 bar	weiß	umwickeltes Hypalon	Chlor-Butyl	Textil-umflechtung aus einem Faden