

Heiß- und Kaltmischer aus Messing



Die Heiß- und Kaltwassermischer von SuperKlean wurden speziell für ein sofortiges Mischen von kaltem und heißem Wasser entwickelt. Die Mischer sind als Y-Gehäusemechanik mit einem senkrecht arbeitenden Rückschlagventil und Kugelgelenkkupplung ausgeführt, um bei der Installation die größte Flexibilität zu gewährleisten. Die SuperKlean Montageplatte ist mit denselben Abmessungen ausgeführt wie die unserer Konkurrenten. Die Montageplatte ist mit einem Schlauchregal im Lieferumfang enthalten, um einen leichten Zugang des Anwenders und einen leichten Reinigungsbetrieb zu gewährleisten.

Nicht für den Gebrauch mit Dampf bestimmt

Hauptteile, Material und Nennwerte			
Einlass-/Auslassdurchmesser:	3/4" NPT	Temperaturmesser: (optional)	rostfreier Stahl
Mischergehäuse:	Messing	Maximaldruck:	10 bar
Ventile:	Messing / rostfrei	Maximaltemperatur:	93°C
Rückschlagventil:	Messing	Gewicht:	9 kg

Teilenummer	Beschreibung
3600M-B	Messing, Heiß- und Kaltwassermischer-Schlauchstation, Wandmontage
3600M-B-T	Messing, Heiß- und Kaltwassermischer-Schlauchstation, Wandmontage, Temperaturmesser mit einstellbarem Winkel